










HET COMPLETE PERSLUCHTNET VAN A - Z  
 De eenvoudigste en meest economische installatie die je ook zelf kan monteren.

ia

## SLANGHASPELS

voor perslucht en/of water

	Pos.	Aant.	Bestelnummer ↗	Omschrijving	Specificatie
	<b>SLANGOPROLLER VOOR LUCHT, LICHTE UITVOERING, WERKDRUK 10 BAR TYPE = T:3/8"</b>				
	1		SOR.L.SL-500115P	Slangoproller lucht	3/8" – 15 mtr Ø 8/12, PU
	2		SOR.L.SL-500116P	Slangoproller lucht	3/8" – 12 mtr Ø 10, PU
	<b>SLANGOPROLLER VOOR LUCHT, LICHTE UITVOERING, WERKDRUK 10 BAR.. TYPE : T: 1/4"</b>				
	3		SOR.L.SM-PL0808P	Slangoproller lucht	1/4" – 8 mtr PVC, zwart, Ø 5/16" 48 x 23 x 47 cm
	<b>SLANGOPROLLER VOOR LUCHT, LICHTE UITVOERING, WERKDRUK 10 BAR.. TYPE : T: 3/8"</b>				
	4		SOR.L.SM-PL1020P	Slangoproller lucht -> kunststofhuis & metalen houder	3/8" – 20 mtr PVC, blauw, Ø 3/8" 36 x 18 x 36 cm
	<b>ORK – OPEN SLANGOPROLLER VOOR LUCHT / WATER, ZWARE UITVOERING, WERKDRUK 15 BAR</b>				
	5		SOR.L-W. 45122	Slangoproller open <u>zonder</u> zwenkstuk	10 m Ø 10mm (3/8") G3/8" (v) in - G3/8" (v) uit
	<b>ORM – OPEN SLANGOPROLLER VOOR LUCHT / WATER, ZWARE UITVOERING, WERKDRUK 15 BAR</b>				
	6		SOR.L-W. 45135	Slangoproller open <u>zonder</u> zwenkstuk	15 m Ø 12,5mm (1/2") G1/2"(v) in - G1/2"(v) uit
	<b>ORS – OPEN SLANGOPROLLER VOOR LUCHT / WATER, ZWARE UITVOERING, WERKDRUK 15 BAR</b>				
	7		SOR.L-W. 45222 <small>oude nr. 744210</small>	Slangoproller lucht of water	10 m Ø 10 mm (3/8") G1/2" (v) in - G3/8" (m) uit
	8		SOR.L-W. 45225 <small>oude nr. 744226</small>	Slangoproller lucht of water	15 m Ø 10 mm (3/8") G1/2" (v) in - G3/8" (m) uit
	9		SOR.L-W. 45235 <small>oude nr. 744236</small>	Slangoproller lucht of water	15 m Ø 12,5 mm (1/2") G1/2" (v) in - G1/2" (m) uit
	<b>OR – OPEN SLANGOPROLLER VOOR LUCHT / WATER, ZWARE UITVOERING, WERKDRUK 15 BAR GROTE LENGTE</b>				
	10		SOR.L-W. 45336	Slangoproller lucht of water	20 m Ø 12,5 mm (1/2") G1/2" (m) in - G1/2" (m) uit
	<b>ORB – OLIEBESTENDIGE OPEN SLANGOPROLLER VOOR LUCHT / WATER ZWARE UITVOERING, WERKDRUK 15 BAR GROOT DEBIET</b>				
	11		SOR.L-W. 45638		30 m Ø 12,5 mm (1/2") G1"(v) in - G1/2"(v) uit
	12		SOR.L-W. 45665		15 m Ø 25,4 mm (1") G1"(v) in – G3/4"(v) uit

→  reeds vroeger bij ons, maar met nieuwe bestelnummers





→  nieuw in ons gamma


HET COMPLETE PERSLUCHTNET VAN A - Z  
 De eenvoudigste en meest economische installatie die je ook zelf kan monteren.

ib

## SLANGHASPELS

voor perslucht en/of water

<b>CRO GESLOTEN SLANGHASPEL / VERPLAATSBARE MUURSTEUN / ZONDER ZWENKSTUK GESCHIKT VOOR LUCHT/WATER) WERKDRUK 15BAR</b>				
	13	<b>SOR.G-L.46222</b>	Slangoproller gesloten zonder zwenkstuk	10 m Ø 10 mm (3/8") G1/2" (m) in - G3/8" (m) uit
	14	<b>SOR.G-L. 46225</b> <small>oude nr. 44226</small>	Slangoproller gesloten zonder zwenkstuk	15m Ø 10 mm (3/8") G1/2" (m) in - G3/8" (m) uit
	15	<b>SOR.G-L. 46335</b> <small>oude nr. 44206</small>	Slangoproller gesloten zonder zwenkstuk	15 m Ø 12,5 mm (1/2") G1/2" (m) in - G1/2" (m) uit
<b>CRS KLEINE GESLOTEN SLANGHASPELS / M SCHARNIERENDE STEUN / (LUCHT/WATER) WERKDRUK 20BAR</b> (foto 90° gedraaid)				
	16	<b>SOR.G-L. 46314</b> <small>oude nr. 44205</small>	Slangoproller gesloten met zwenkarm	12 m Ø 8-5/16" G1/4" (m) in,=G1/4" (m) uit
	17	<b>SOR.G-L. 46315</b>	Slangoproller gesloten met zwenkarm	15 m Ø 8-5/16" slang 8-5/16" (in),=G1/4" (m) uit
	18	<b>SOR.G-L. 46322</b> <small>oude nr. 44210</small>	Slangoproller gesloten met zwenkarm	10 m Ø 10-3/8" G3/8" (m) in, G3/8" (m) uit
	19	<b>SOR.G-L. 46324</b>	Slangoproller gesloten met zwenkarm	15 m Ø 8-5/16" slang 8-5/16" (in),=G1/4" (m) uit
	20	<b>SOR.ZWST.OR</b> <small>(orion 28913)</small>	Zwenkstuk voor slangoproller	OR
	21	VBM.KB.10x16	keilbout (satellietanker) bevestiging voor slangoprollers	16x60/20B Ø 10mm

→  reeds vroeger bij ons, maar met nieuwe bestelnummers

→  nieuw in ons gamma