

HET COMPLETE PERSLUCHTNET VAN A - Z
 De eenvoudigste en meest economische installatie die je ook zelf kan monteren.

C

HULPKOPPELINGEN voor de complete persluchtinstallatie

VOOR


	Pos.	Aant.	Bestelnummer	Omschrijving	Specificatie	
INSTEELKOPPELINGEN. MEER → : www.afde.be/koppelingen3NF.pdf						
	1		LK.SK.R.12-10	Buis-stek reductie recht	Buis 12mm- 10mm stek	
	2		LK.SK.R.12-08	Buis-stek reductie recht	Buis 12mm- 8mm stek	
	3		LK.SK.R.W.12-10	Buis-stek reductie haaks	Buis 12mm- 10mm stek	
	4		LK.SK.R.W.12-08	Buis-stek reductie haaks	Buis 12mm- 8mm stek	
	5		LK.SK.G04	Stekkoppeling recht	4mm leiding	
	6		LK.SK.G06	Stekkoppeling recht	6mm leiding	
	7		LK.SK.G08	Stekkoppeling recht	8mm leiding	
	8		LK.SK.G10	Stekkoppeling recht	10mm leiding	
	9		LK.SK.G12	Stekkoppeling recht	12mm leiding	
Pos. 10 tot 13 meestal gebruikt om vrouwelijke snelkoppelingen te monteren in de eindwandkoppelingen.						
	10		FI.245.R06-R04M FI.245.R08-R04M	Verloopnippel 2x mannelijk	R 3/8" - 1/4" R 1/2" - 1/4"	
	11		FI.245.R08-R06M	Verloopnippel 2x mannelijk	R 1/2" - 3/8"	
	12		FI.280.2XR06M FI.280.2XR08M	Nippel 2x mannelijk	2 x R - 3/8" 2 X R - 1/2"	
	13		FI.092.2XR08M	Elleboog M/F	G 1/2" F + R1/2" M	
Elleboog M/F om de snelkoppeling met de uitgang 90° naar beneden te kunnen draaien						
Pos. 14 tot 28 meestal gebruikt als overgangskoppeling van galvanisébuis naar kunststof-, alu-, ... leidingen.						
	14		FI.270.2XR02M	Sok F/F messing	G 1/8" BSPP	
	15		FI.270.2XR04M	Sok F/F messing	G 1/4" BSPP	
	16		FI.270.2XR06M	Sok F/F messing	G 3/8" BSPP	
	17		FI.270.2XR08M	Sok F/F messing	G 1/2" BSPP	
	18		FI.270.2XR12M	Sok F/F messing	G 3/4" BSPP	
	19		FI.270.2XR16M	Sok F/F messing	G 1" BSPP	
	20					
	21		FI.246.G06-G08M	verloop-sok-nippel F/M mess.	R 3/8" M - G 1/2" F-BSP	
	22		FI.246.G08-G06M	verloop-sok-nippel F/M mess.	R 1/2" M - G 3/8" F-BSP	
	23		FI.246.G08-G12M	verloop-sok-nippel F/M mess.	R1/2" M - G 3/4" F-BSP	
	24		FI.246.G08-G16M	verloop-sok-nippel F/M mess.	R 1/2" M - G 1" F-BSP	
	25		FI.246.G12-G08M	verloop-sok-nippel F/M mess.	R 3/4" M - G 1/2" F-BSP	
	26		FI.246.G12-G16M	verloop-sok-nippel F/M mess.	R 3/4" M - G 1" F-BSP	
	27		FI.246.G16-G12M	verloop-sok-nippel F/M mess.	R 1" M - G 3/4" F-BSP	
Pos. 28 tot 29: koppeling tussen muurkoppeling en slangoproller 3/8" + 1/4"						
	28		FI.240.R08-R04M	Verloopsok F messing	G 1/2" - 1/4"	
	29		FI.240.R08-R06M	Verloopsok F messing	G 1/2" - 3/8"	
	30		FI.241.R08-R02M	Verlooping M/F messing	R 1/2" M - G 1/8" BSPP	
	31		FI.241.R08-R04M	Verlooping M/F messing	R 1/2" M - G 1/4" BSPP	
	32		FI.241.R08-R06M	Verlooping M/F messing	R 1/2" M - G 3/8" BSPP	
NOOIT DICHTINGSBAND OF -KOORD VOOR KUNSTSTOFKOPPELINGEN GEBRUIKEN !						
	33		WT.LOC.0577-050	Vloeibare afdicht. metaal-metaaldraad 50 ml		
	34		WT.LOC.5331-100	Vloeibare afdicht. metaal-kunststofdraad 100 ml		

UITLEG DRAAD: **BSPP**= British Steel Pipe Parallel = cilindrisch = G (DIN)

BSPT= British Steel Pipe Tapered = conisch = R (DIN)

BSP alleen geeft aan dat het zich om Engelse duimdraad handelt.

BSP en de Duitse G en R DIN-norm voor duimdraden worden helaas niet door alle fabrikanten correct gebruikt.

Wij maakten vroeger ook die fout in onze bestelnummers uit onwetendheid → we gebruikten altijd de "R" voor alle BSP-draad.

NU doen wij ons best de "G" + "R" in onze specificaties correct aan te duiden.