

3

HULPKOPPELINGEN

VOOR DE COMPLETE PERSLUCHTINSTALLATIE

VOOR



de eenvoudigste en goedkoopste persluchtinstallatie voor zelfplaatsing

	Pos.	Aant.	Artikelnummer	Omschrijving	Specificatie	Eenheids- prijzen	Totaal
Pos. 1 tot 4 meestal gebruikt om vrouwelijke snelkoppelingen te monteren in de eindwandkoppelingen.							
	1		FI.245.R08-R04M	Verloopnippel 2x mannelijk	R 1/2" - 1/4"		
	2		FI.245.R08-R06M	Verloopnippel 2x mannelijk	R 1/2" - 3/8"		
	3		FI.280.2XR08M	Dubbelnippel 2x messing	2 X R 1/2"		
	4		FI.092.2XR08M	Elleboog M/F	2 X R 1/2" F/M		
	Elleboog M/F om de snelkoppeling met de uitgang 90° naar beneden te kunnen draaien						
Pos. 5 tot 28 meestal gebruikt als overgangskoppelingen voor expansielussen.							
	5		FI.090.2XR08G	elleboog 2x vrouwelijk	1/2" BSP		
	6		FI.090.2XR12G	elleboog 2x vrouwelijk	3/4" BSP		
	7		FI.090.2XR16G	elleboog 2x vrouwelijk	1" BSP		
	8		FI.090.2XR20G	elleboog 2x vrouwelijk	1 1/4" BSP		
	9		FI.090.2XR24G	elleboog 2x vrouwelijk	1 1/2" BSP		
	10		FI.090.2XR32G	elleboog 2x vrouwelijk	2" BSP		
	11		FI.280.2XR08M	dubbelnippel 2x mannelijk	1/2" BSP		
	12		FI.280.2XR12M	dubbelnippel 2x mannelijk	3/4" BSP		
	13		FI.280.2XR16M	dubbelnippel 2x mannelijk	1" BSP		
	14		FI.280.2XR20M	dubbelnippel 2x mannelijk	1 1/4" BSP		
	15		FI.280.2XR24M	dubbelnippel 2x mannelijk	1 1/2" BSP		
	16		FI.280.2XR32M	dubbelnippel 2x mannelijk	2" BSP		
	17		FI.DR.R08	dichtring	1/2"		
	18		FI.DR.R12	dichtring	3/4"		
	19		FI.DR.R16	dichtring	1"		
	20		FI.DR.R20	dichtring	1 1/4"		
	21		FI.DR.R24	dichtring	1 1/2"		
	22		FI.DR.R32	dichtring	2"		
	23		FI.270.2XR08G	sok 2x vrouwelijk	1/2" BSP		
	24		FI.270.2XR12G	sok 2x vrouwelijk	3/4" BSP		
	25		FI.270.2XR16G	sok 2x vrouwelijk	1" BSP		
	26		FI.270.2XR20G	sok 2x vrouwelijk	1 1/4" BSP		
	27		FI.270.2XR24G	sok 2x vrouwelijk	1 1/2" BSP		
	28		FI.270.2XR32G	sok 2x vrouwelijk	2" BSP		
KOPPELINGEN VOOR KLEINE DEBIETEN - ANDERE STEKKOPPELINGEN ZIE www.afde.be/koppelingen3NF.pdf							
	29		LK.SK.GE-06R04	Stekkoppeling recht	Ø 6 mm - R 1/4"		
	30		LK.SK.GE-08R04	Stekkoppeling recht	Ø 8 mm - R1/4"		
	31		LK.SK.GE-10R04	Stekkoppeling recht	Ø 10 mm - R 1/4"		
	32		LK.SK.GE-12R04	Stekkoppeling recht	Ø 12 mm - R 1/4"		
	33		LK.SK.WE-06R04	Stekkoppeling haaks	Ø 6 mm - R 1/4"		
	34		LK.SK.WE-08R04	Stekkoppeling haaks	Ø 8 mm - R1/4"		
	35		LK.SK.WE-10R04	Stekkoppeling haaks	Ø 10 mm - R 1/4"		
	36		LK.SK.WE-12R04	Stekkoppeling haaks	Ø 12 mm - R 1/4"		
NOOIT DICHTINGSBAND OF -KOORD (pos. 37 + 38) VOOR KUNSTSTOFKOPPELINGEN GEBRUIKEN!							
	37		WT.LOC.0577-050	Vloeibare afdicht. metaal-metaaldraad 50 ml			
	38		WT.LOC.5331-100	Vloeibare afdicht. metaal-kunststofdraad 100 ml			
	39		WT.LOC.55-50	Draadafdichtingskoord 50 m			
	40		WT.TEFLON	Teflonband op rol	12 m, 12 mm, 0,075 mm		
Totaal:							

UITLEG DRAAD

- **BSPP** = British Steel Pipe Parallel = cilindrisch = G (DIN)
- **BSPT** = British Steel Pipe Tapered = conisch = R (DIN)
- **BSP alleen** geeft geen duidelijkheid of het cilindrisch of conisch is, tenzij dit expliciet vermeld is.