

E

TUBES ET TUYAUX FLEXIBLES ET RIGIDES pour le réseau d'air comprimé complet

VOOR
 Speedfit

	Pos.	Nombre	Article	Description	Specifications
	TUYAU (PA 11/12): indic. de pression à 20°C, Ø 4-10 mm Rouleau à 50 ou 100m (voir dessous)				
	1		LPA.WBL.12-09*	Tuyau PA doux bleu 12/09	DIN 73378, 19 bar
	2		LPA.WBL.15-12	Tuyau PA doux bleu 15/12	DIN 73378, 15 bar
	3		LPA.WBL.18-14*	Tuyau PA doux bleu 18/14	DIN 73378, 17 bar
	4		LPA.WBL.22-18	Tuyau PA doux bleu 22/18	DIN 73378, 13 bar
	5		LPA.WBL.28-23	Tuyau PA doux bleu 28/23	DIN 73378, 13 bar
	TUYAU (PA 11/12): indic. de pression à 20°C, Ø 4-10 mm Rouleau à 25m (autres longueurs sur demande) (voir dessous)				
	6		LPA.WBL.15-1225	Tuyau PA doux bleu 15/12	DIN 73378, 15 bar
7		LPA.WBL.22-1825	Tuyau PA doux bleu 22/18	DIN 73378, 13 bar	
8		LPA.WBL.28-2325	Tuyau PA doux bleu 28/23	DIN 73378, 13 bar	
	TUYAU ALU (4m) Ø plus grand: voir le gamme sur notre website				
	9		LME.ALU-BL.15-12-4	Tube ALU bleu	Ø 15/12mm
	10		LME.ALU-BL.18-15-4*	Tube ALU bleu	Ø 18/15 mm
	11		LME.ALU-BL.22-19-4	Tube ALU bleu	Ø 22/19mm
	12		LME.ALU-BL.28-25-4	Tube ALU bleu	Ø 28/25mm
	13		LME.BS-30	Coupe-tube d'ALU	Ø 3-28 mm
	14		LME.BS-40	Coupe-tube d'ALU	Ø 3-38 mm
	15		LME.BOB.04-36	Ebavureur intérieur/extérieur	Ø 4-36 mm
	TUYAU D'ASPIRATION TRANSPARENT: FLEXIBLE + RENFORCE POUR OUTILLAGE PNEUMATIQUE				
	16		LPVC.HD.12-06	Tuyau d'aspiration renforcé	Ø 1/4" (12/6 mm)
	17		LPVC.HD.14-18	Tuyau d'aspiration renforcé	Ø 5/16" (14/8 mm)
	18		LPVC.HD.16-10	Tuyau d'aspiration renforcé	Ø 3/8" (16/10 mm)
	19		LPVC.HD.19-13	Tuyau d'aspiration renforcé	Ø 1/2" (20/13 mm)
	20		LPVC.HD.27-19	Tuyau d'aspiration renforcé	Ø 3/4" (27/19 mm)
	21		LPA.TS.28	TECALAN ciseaux pour tuyau	PA, PU... 4 jusqu'à 28 mm
	22		LPA.TS-MES-28	Couteaux pour ciseaux TECALAN (PA, PU...)	PA, PU... 4 tot 28 mm
	TUYAU SPIRALE SANS RACCORDS (voir pos. 33-35) WL: Longueur utile max.				
	23		LPA.SS.02000B06	Tuyau spirale bleu	6/4, WL 2000 mm
	24		LPA.SS.02000B08	Tuyau spirale bleu	8/6, WL 2000 mm
	25		LPA.SS.04000B06	Tuyau spirale bleu	6/4, WL 4000 mm
	26		LPA.SS.04000B08	Tuyau spirale bleu	8/6, WL 4000 mm
	27		LPA.SS.06000B06	Tuyau spirale bleu	6/4, WL 6000 mm
	28		LPA.SS.06000B08	Tuyau spirale bleu	8/6, WL 6000 mm
B) TUYAU SPIRALE: fins axiales WL jusqu'à 15 m en PA ou PU, Ø 6-12 mm avec buitendr. 1/4" - 1/2" sur demande.					
RACCORD TOURNANT POUR TUYAU SPIRALE AVEC RESSORT DE PROTECTION					
	29		LPA.K.SS.6-R04	Raccord spirale	Ø 6 - R1/4
	30		LPA.K.SS.8-R04	Raccord spirale	Ø 8 - R1/4
	31		LPA.K.SS.10-R04	Raccord spirale	Ø 10 - R1/4

* Couleur orange = utilisation sous réserve

	Pos.	Nombre	Article	Description	Specifications
	POUR APPLICATIONS SPECIALES: TUYAU (PA 11/12) Longueur selon choix				
	32		LPA.WBL.04-02	Tuyau PA doux bleu 04/02	DIN 73378, bar
	33		LPA.WBL.06-04	Tuyau PA doux bleu 06/04	DIN 73378, bar
	34		LPA.WBL.08-06	Tuyau PA doux bleu 08/06	DIN 73378, bar
	35		LPA.WBL.10-08	Tuyau PA doux bleu 10/08	DIN 73378, bar