












HET COMPLETE PERSLUCHTNET VAN A - Z
 De eenvoudigste en meest economische installatie die je ook zelf kan monteren.


E

PERSLUCHTSLANGEN EN - BUIZEN

VOOR


	Pos.	Aant.	Artikelnummer	Omschrijving	Specificatie	
	POLYAMIDE (PA 11/12): op rol à 50 of 100m, opgave druk bij 20°C, Ø 4-10 mm (zie onderaan)					
	1		LPA.WBL.12-09*	PA-slang zacht blauw 12/09	DIN 73378, 19 bar	
	2		LPA.WBL.15-12	PA-slang zacht blauw 15/12	DIN 73378, 15 bar	
	3		LPA.WBL.18-14*	PA-slang zacht blauw 18/14	DIN 73378, 17 bar	
	4		LPA.WBL.22-18	PA-slang zacht blauw 22/18	DIN 73378, 13 bar	
	5		LPA.WBL.28-23	PA-slang zacht blauw 28/23	DIN 73378, 13 bar	
	POLYAMIDE (PA 11/12): op rol à 25m, andere lengten op aanvraag , Ø 4-10 mm (zie onderaan)					
	6		LPA.WBL.12-0925*	PA-slang zacht blauw 12/09	DIN 73378, 19 bar	
	7		LPA.WBL.15-1225	PA-slang zacht blauw 15/12	DIN 73378, 15 bar	
	8		LPA.WBL.18-1425*	PA-slang zacht blauw 18/14	DIN 73378, 17 bar	
9		LPA.WBL.22-1825	PA-slang zacht blauw 22/18	DIN 73378, 13 bar		
10		LPA.WBL.28-2325	PA-slang zacht blauw 28/23	DIN 73378, 13 bar		
	ALU BUIZEN à 4 m lengte, voor grotere Ø zie programma SICOAIR op deze website 					
	11		LME.ALU-BL.12-9-4*	ALU-buis blauw	Ø 12/9 mm	
	12		LME.ALU-BL.15-12-4	ALU-buis blauw	Ø 15/12 mm	
	13		LME.ALU-BL.18-15-4*	ALU-buis blauw	Ø 18/15 mm	
	14		LME.ALU-BL.22-19-4	ALU-buis blauw	Ø 22/19 mm	
	15		LME.ALU-BL.28-25-4	ALU-buis blauw	Ø 28/25 mm	
	16		LME.BS-30	Buissnijder ALU-buizen	Ø 3-28 mm	
	17		LME.BS-40	Buissnijder ALU-buizen	Ø 3-38 mm	
	18		LME.BOB.04-36	Buisontbramer ALU/plastiek buizen binnen-buiten	Ø 4-36 mm	
	TRANSPARANTE HD-PVC LUCHTSLANG, voor pneumatische werktuigen, versterkt met textiel inlage					
	19		LPVC.HD.12-06	PVC-leiding doorschijnend	Ø 1/4" (12/6 mm)	
	20		LPVC.HD.14-08	PVC-leiding doorschijnend	Ø 5/16" (14/8 mm)	
	21		LPVC.HD.16-10	PVC-leiding doorschijnend	Ø 3/8" (16/10 mm)	
	22		LPVC.HD.19-13	PVC-leiding doorschijnend	Ø 1/2" (19/13 mm)	
	23		LPVC.HD.26-20	PVC-leiding doorschijnend	Ø 3/4" (26/20 mm)	
	24		LPA.TS.28	TECALAN-schaar voor slang	PA, PU... 4 tot 28 mm	
	25		LPA.TS-MES-28	MES voor TECALAN-schaar	PA, PU... 4 tot 28 mm	
	SPIRAALSLANGEN IN PA: radiale uiteinden zonder koppelingen, WL = maximale werklengte					
	26		LPA.SS.02000B06	Spiraalslang blauw	6/4, WL 2000 mm	
	27		LPA.SS.02000B08	Spiraalslang blauw	8/6, WL 2000 mm	
	28		LPA.SS.04000B06	Spiraalslang blauw	6/4, WL 4000 mm	
	29		LPA.SS.04000B08	Spiraalslang blauw	8/6, WL 4000 mm	
	30		LPA.SS.06000B06	Spiraalslang blauw	6/4, WL 6000 mm	
	31		LPA.SS.06000B08	Spiraalslang blauw	8/6, WL 6000 mm	
	DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING R1/4" MET ANTI-KNIKVEER voor spiraalslangen					
	32		LPA.K.SS.6-R04	Inschroefkoppeling spiraal	Ø 6 - R1/4	
	33		LPA.K.SS.8-R04	Inschroefkoppeling spiraal	Ø 8 - R1/4	
	34		LPA.K.SS.10-R04	Inschroefkoppeling spiraal	Ø 10 - R1/4	

* Oranje kleur = gebruik onder voorbehoud

	Pos.	Aant.	Artikelnummer	Omschrijving	Specificatie	
	VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN: POLYAMIDE (PA 11/12) lengtes volgens keuze					
	35		LPA.WBL.04-02	PA-slang zacht blauw 04/02	DIN 73378, 44bar	
	36		LPA.WBL.06-04	PA-slang zacht blauw 06/04	DIN 73378, 26bar	
	37		LPA.WBL.08-06	PA-slang zacht blauw 08/06	DIN 73378, 19bar	
	38		LPA.WBL.10-08	PA-slang zacht blauw 10/08	DIN 73378, 14bar	