

2












SLANGEN EN BUIZEN

VOOR DE COMPLETE PERSLUCHTINSTALLATIE

VOOR



de eenvoudigste en goedkoopste persluchtinstallatie voor zelfplaatsing

	Pos.	Aant.	Artikelnummer	Omschrijving	Specificatie	Eenheids-prijzen	Totaal	
	POLYAMIDE (PA 11/12): op rol à 50 of 100m, opgave druk bij 20°C, voornamelijk gebruikt voor verbruiksleidingen							
	1		LPA.WBL.12-09*	PA-slang zacht blauw 12/09	DIN 73378, 19 bar			
	2		LPA.WBL.15-12	PA-slang zacht blauw 15/12	DIN 73378, 15 bar			
	3		LPA.WBL.18-14*	PA-slang zacht blauw 18/14	DIN 73378, 17 bar			
	4		LPA.WBL.22-18	PA-slang zacht blauw 22/18	DIN 73378, 13 bar			
	5		LPA.WBL.28-23	PA-slang zacht blauw 28/23	DIN 73378, 13 bar			
	POLYAMIDE (PA 11/12): op rol à 25m, andere lengten op aanvraag , voornamelijk gebruikt voor verbruiksleidingen							
	6		LPA.WBL.15-1225	PA-slang zacht blauw 15/12	DIN 73378, 15 bar			
7		LPA.WBL.22-1825	PA-slang zacht blauw 22/18	DIN 73378, 13 bar				
8		LPA.WBL.28-2325	PA-slang zacht blauw 28/23	DIN 73378, 13 bar				
	ALU BUIZEN à 4 m lengte, voor grotere Ø zie programma  op deze website							
	9		LME.ALU-BL.20-17-4	gekal. alu buis	Ø 20x17 mm			
	10		LME.ALU-BL.25-22-4*	gekal. alu buis	Ø 25x22 mm			
	11		LME.ALU-BL.32-29-4	gekal. alu buis	Ø 32x29 mm			
	12		LME.ALU-BL.40-37-4	gekal. alu buis	Ø 40x37 mm			
	13		LME.ALU-BL.50-46-4	gekal. alu buis	Ø 50x46 mm			
	14		LME.ALU-BL.63-59-4	gekal. alu buis	Ø 63x59 mm			
	ALU BUIZEN à 6 m lengte, voor grotere Ø zie programma  op deze website							
	15		LME.ALU-BL.20-17-6	gekal. alu buis	Ø 20x17 mm			
	16		LME.ALU-BL.25-22-6*	gekal. alu buis	Ø 25x22 mm			
	17		LME.ALU-BL.32-29-6	gekal. alu buis	Ø 32x29 mm			
	18		LME.ALU-BL.40-37-6	gekal. alu buis	Ø 40x37 mm			
	19		LME.ALU-BL.50-46-6	gekal. alu buis	Ø 50x46 mm			
	20		LME.ALU-BL.63-59-6	gekal. alu buis	Ø 63x59 mm			
	21		LME.BS-30	Buissnijder ALU-buizen	Ø 3-30 mm			
	22		LME.BOB.04-36	Buisontbramer ALU/plastiek buizen binnen-buiten	Ø 4-36 mm			
	Flexibele slangen met omvlechting voor compressor en expansielussen							
	23		SV.FL.1000.R08	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R1/2"			
	24		SV.FL.1000.R12	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R3/4"			
	25		SV.FL.1000.R16	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R1"			
	26		SV.FL.1000.R20	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R1 1/4"			
	27		SV.FL.1000.R24	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R1 1/2"			
	28		SV.FL.1000.R32	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R2"			
	29		LPA.TS.28	TECALAN-schaar voor slang	PA, PU... 4 tot 28 mm			
	30		LPA.TS-MES-28	MES voor TECALAN-schaar	PA, PU... 4 tot 28 mm			
	A) SPIRAALSLANGEN IN PA: radiale uiteinden zonder koppelingen (zie pos. 33-35), WL = maximale werk lengte							
	31		LPA.SS.02000B06	Spiraalslang blauw	6/4, WL 2000 mm			
	32		LPA.SS.02000B08	Spiraalslang blauw	8/6, WL 2000 mm			
	33		LPA.SS.04000B06	Spiraalslang blauw	6/4, WL 4000 mm			
	34		LPA.SS.04000B08	Spiraalslang blauw	8/6, WL 4000 mm			
	35		LPA.SS.06000B06	Spiraalslang blauw	6/4, WL 6000 mm			
	36		LPA.SS.06000B08	Spiraalslang blauw	8/6, WL 6000 mm			
B)	SPIRAALSLANGEN: axiale uiteinden WL tot 15 m in PA of PU, Ø 6-12 mm met buitendr. 1/4" - 1/2" op aanvraag							
	DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING R1/4" MET ANTI-KNIKVEER voor spiraalslangen							
	37		LPA.K.SS.6-R04	Inschroefkoppeling spiraal	Ø 6 – R1/4			
	38		LPA.K.SS.8-R04	Inschroefkoppeling spiraal	Ø 8 – R1/4			
	39		LPA.K.SS.10-R04	Inschroefkoppeling spiraal	Ø 10 – R1/4			
Totaal:								

* Oranje kleur = gebruik onder voorbehoud

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen

L-003-6-Nf_sicoair