

HET COMPLETE PERSLUCHTNET VAN A - Z  
 De eenvoudigste en meest economische installatie die je ook zelf kan monteren.

# F

## SNELKOPPELINGEN

VOOR  


	Pos.	Aant.	Artikelnummer	Omschrijving	Specificatie
<b>SNELKOPPELINGEN ORION 1/4": Debiet bij 6 bar 1350l/m (max. werkduk 1,4Mpa)</b>					
	1		LK.SNK.44516R04	Snelkopp. stand. vrouwelijk	G 1/4" F
	2		LK.SNK.44626R04	Veiligheids-snelkopp. vrouw.	G 1/4" F
<b>STEKNIPPELS VOOR VROUWELIJKE SNELKOPPELING 1/4":</b>					
	3		LK.SNK-N.04-02M	Nippel mannelijk v. snelkoppeling	1/4" –R1/8" M
	4		LK.SNK-N.04-04M	Nippel mannelijk v. snelkoppeling	1/4" –R1/4" M
	5		LK.SNK-N.04-06M	Nippel mannelijk v. snelkoppeling	1/4" –R3/8" M
	6		LK.SNK-N.04-04F	Nippel vrouwelijk v. snelkoppeling	1/4" –G1/4" F
	7		LK.SNK-N.04-06F	Nippel vrouwelijk v. snelkoppeling	1/4" –G3/8" F
	8		LK.SNK-SN.04-04	Slangnippel + slangadapter	1/4" – Ø 1/4"
	9		LK.SNK-SN.04-05	Slangnippel + slangadapter	1/4" – Ø 5/16"
	10		LK.SNK-SN.04-06	Slangnippel + slangadapter	1/4" – Ø 3/8"
	11		LK.SNK-SA.04-04	Slangadapter + buitendraad	Ø 1/4" – R 1/4"
	12		LK.SNK-SA.04-05	Slangadapter + buitendraad	Ø 5/16" – R 1/4"
	13		LK.SNK-SA.04-06	Slangadapter + buitendraad	Ø 3/8" – R 1/4"
<b>SNELKOPPELINGEN "ORION" 3/8": Debiet bij 6 bar 2500l/m (max. werkduk 1,4Mpa)</b>					
	14		LK.SNK.44521R06	Snelkopp. stand. vrouwelijk	64 3/8" F
	15		LK.SNK.44527R06	Veiligheids-snelkoppeling	G 3/8" F (onder voorbehoud)
<b>SLANGADAPTERS VOOR VROUWELIJKE SNELKOPPELING 3/8":</b>					
	16		LK.SNK-SA.06-04	Slangadapter + buitendraad	Ø 1/4" – R 3/8" 13x6mm
	17		LK.SNK-SA.06-05	Slangadapter + buitendraad	Ø 5/16" – R 3/8" 15x8mm
	18		LK.SNK-SA.06-06	Slangadapter + buitendraad	Ø 3/8" – R 3/8" 17x10mm
	19		LK.SNK-SA.06-08	Slangadapter + buitendraad	Ø 1/2" – R 3/8" 21x13mm
<b>STEKNIPPELS VOOR VROUWELIJKE SNELKOPPELINGEN 3/8" + 1/2":</b>					
	20		LK.SNK-N.06-04M	Nippel mannelijk v. snelkoppeling	Ø 3/8" R1/4" M
	21		LK.SNK-N.06-06M	Nippel mannelijk v. snelkoppeling	Ø 3/8" R3/8" M
	22		LK.SNK-N.06-08M	Nippel mannelijk v. snelkoppeling	Ø 3/8" R1/2" M
	23		LK.SNK-N.06-12M	Nippel mannelijk v. snelkoppeling	Ø 3/8" R3/4" M
	24		LK.SNK-N.06-06F	Nippel vrouwelijk v. snelkoppeling	Ø 3/8" G3/8" F
	25		LK.SNK-N.06-08F	Nippel vrouwelijk v. snelkoppeling	Ø 3/8" G1/2" F
	26		LK.SNK-N.06-12F	Nippel vrouwelijk v. snelkoppeling	Ø 3/8" G3/4" F
	27		LK.SNK-SN.06-04	Slangnippel voor stekkoppeling	Ø 3/8" – Ø 1/4" 13x6mm
	28		LK.SNK-SN.06-05	Slangnippel voor stekkoppeling	Ø 3/8" – Ø 5/16" 15x8mm
	29		LK.SNK-SN.06-06	Slangnippel voor stekkoppeling	Ø 3/8" – Ø 3/8" 17x10mm
	30		LK.SNK-SN.06-08	Slangnippel voor stekkoppeling	Ø 3/8" – Ø 1/2" 21x13mm
<b>SNELKOPPELINGEN "ORION" 1/2": Debiet bij 6 bar 2800l/m (max. werkduk 1,4Mpa)</b>					
	31		LK.SNK.44531R08	Snelkopp. stand. vrouwelijk	G 1/2" F
<b>SLANGADAPTERS VOOR VROUWELIJKE SNELKOPPELING 1/2":</b>					
	32		LK.SNK-SA.08-04	Slangadapter + buitendraad	Ø 1/4" – R 1/2"
	33		LK.SNK-SA.08-05	Slangadapter + buitendraad	Ø 5/16" – R 1/2"
	34		LK.SNK-SA.08-06	Slangadapter + buitendraad	Ø 3/8" – R 1/2"
	35		LK.SNK-SA.08-08	Slangadapter + buitendraad	Ø 1/2" – R 1/2"
	36		LK.SNK-SA.08-12	Slangadapter + buitendraad	Ø 3/4" – R 1/2"