

HET COMPLETE PERSLUCHTNET VAN A - Z
De eenvoudigste en meest economische installatie die je ook zelf kan monteren.

Fa SNELKOPPELINGEN ⇨ Bij twijfel zie volgende bladzijde Fb

	Pos.	Aant.	Bestelnummer ↗	Omschrijving	Specificatie
VROUWELIJKE SNELKOPPELINGEN ORION TYPE = T:1/4": debiet bij 6 bar 1350l/m (max. werkdruk 1,4Mpa)					
	1		LK.SNK.44516R04	Standaard + vrouwelijke draad	T 1/4" (v)
	2		LK.SNK.44526R04	Veiligheidskoppeling + . vrouwelijke. draad	T 1/4" (v)
STEKNIPPELS + BUITENDRAAD VOOR VROUWELIJKE SNELKOPPELING TYPE = T:1/4":					
	3		LK.SNK-N.04-02M	Steknippel + buitendraad	T 1/4" - R1/8" (m)
	4		LK.SNK-N.04-04M	Steknippel + buitendraad	T 1/4" - R1/4" (m)
	5		LK.SNK-N.04-06M	Steknippel + buitendraad	T 1/4" - R3/8" (m)
	6		LK.SNK-N.04-04F	Steknippel + binnendraad	T 1/4" - G1/4" (v)
	7		LK.SNK-N.04-06F	Steknippel + binnendraad	T 1/4" - G3/8" (v)
	8		LK.SNK-SN.04-04	Steknippel + slangadapter	T 1/4" - Ø 1/4"
	9		LK.SNK-SN.04-05	Steknippel + slangadapter	T 1/4" - Ø 5/16"
	10		LK.SNK-SN.04-06	Steknippel + slangadapter	T 1/4" - Ø 3/8"
	11		LK.SNK-SA.04-04	Slangadapter + buitendraad	T 1/4" - Ø 1/4"
	12		LK.SNK-SA.04-05	Slangadapter + buitendraad	T 1/4" - Ø 5/16"
	13		LK.SNK-SA.04-06	Slangadapter + buitendraad	T 1/4" - Ø 3/8"
VROUWELIJKE SNELKOPPELINGEN TYPE = T 3/8": Debiet bij 6 bar 2500l/m (max. werkdruk 1,4Mpa)					
	14		LK.SNK.44521R06	Standaard + vrouwelijke draad	T 3/8" (v)
	15		LK.SNK.44527R06	Veiligheidskoppeling + . vrouwelijke. draad	T 3/8" (v)
SLANGADAPTERS - BUITENDRAAD VOOR VROUWELIJKE SNELKOPPELING TYPE = T3/8":					
	16		LK.SNK-SA.06-04	Slangadapter + buitendraad	T 3/8" - R 1/4" (13x6mm)
	17		LK.SNK-SA.06-05	Slangadapter + buitendraad	T 3/8" - R 5/16" (15x8mm)
	18		LK.SNK-SA.06-06	Slangadapter + buitendraad	T 3/8" - R 3/8" (17x10mm)
	19		LK.SNK-SA.06-08	Slangadapter + buitendraad	T 3/8" - R 1/2" (21x13mm)
STEKNIPPELS VOOR VROUWELIJKE SNELKOPPELINGEN 3/8" - 1/2": TYPE = T3/8" + 1/2"					
	20		LK.SNK-N.06-04M	Steknippel + buitendraad	T 3/8" - 1/2" R1/4" (m)
	21		LK.SNK-N.06-06M	Steknippel + buitendraad	T 3/8" - 1/2" R3/8" (m)
	22		LK.SNK-N.06-08M	Steknippel + buitendraad	T 3/8" - 1/2" R1/2" (m)
	23		LK.SNK-N.06-12M	Steknippel + buitendraad	T 3/8" - 1/2" R3/4" (m)
	24		LK.SNK-N.06-06F	Steknippel + binnendraad	T 3/8" - 1/2" G3/8" (v)
	25		LK.SNK-N.06-08F	Steknippel + binnendraad	T 3/8" - 1/2" G1/2" (v)
	26		LK.SNK-N.06-12F	Steknippel + binnendraad	T 3/8" - 1/2" G3/4" (v)
	27		LK.SNK-SN.06-04	Steknippel + slangadapter	T 3/8" - 1/2" Ø1/4" (13x6mm)
	28		LK.SNK-SN.06-05	Steknippel + slangadapter	T 3/8" - 1/2" Ø 5/16" (15x8mm)
	29		LK.SNK-SN.06-06	Steknippel + slangadapter	T 3/8" - 1/2" Ø 3/8" (17x10mm)
	30		LK.SNK-SN.06-08	Steknippel + slangadapter	T 3/8" - 1/2" Ø 1/2" (21x13mm)
VROUWELIJKE SNELKOPPELINGEN TYPE = T1/2": Debiet bij 6 bar 2800l/m (max. werkdruk 1,4Mpa)					
	31		LK.SNK.44531R08	Standaard + vrouwelijke draad	T 1/2" (v)
	32		LK.SNK.44528R08-V	Veiligheidskoppeling + . vrouwelijke. draad	T 1/2" (V)
SLANGADAPTER + BUITENDRAAD VOOR VROUWELIJKE SNELKOPPELING TYPE = T1/2":					
	33		LK.SNK-SA.08-04	Slangadapter + buitendraad	T 1/2" - R 1/4" (m)
	34		LK.SNK-SA.08-05	Slangadapter + buitendraad	T 1/2" - R 5/16" (m)
	35		LK.SNK-SA.08-06	Slangadapter + buitendraad	T 1/2" - R 3/8" (m)
	36		LK.SNK-SA.08-08	Slangadapter + buitendraad	T 1/2" - R 1/2" (m)
	37		LK.SNK-SA.08-12	Slangadapter + buitendraad	T 1/2" - R 3/4" (m)

Meer info i.v.m. de duimmaten (BSP) G en R zie bladzijde C.

HET COMPLETE PERSLUCHTNET VAN A - Z
 De eenvoudigste en meest economische installatie die je ook zelf kan monteren.

slangadapters

slangadapters voor vrouwelijke snelkoppeling 1/4"

		
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.04-04	
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.04-05	
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.04-06	
	Slang	
	1/4" (6mm)	48510
	5/16" (8mm)	48511
	3/8" (10mm)	48512

snelkoppelingen ORION 1/4": Debiet bij 6 bar 1350l/m (max. werkdruk 1,4Mpa)

1/4"

Snelkopp. Standaard vrouwelijk
 LK.SNK.44516R04






Veiligheidskoppeling vrouwelijk
 LK.SNK.44526R04-V
 LK.SNK.445261R04-M



nippels

Steknippels voor vrouwelijke snelkoppeling 1/4"

DRAAD			
1/8"(m)		48500	LK.SNK-N.04-02M
1/4"(m)		48501	LK.SNK-N.04-04M
3/8"(m)		48502	LK.SNK-N.04-06M
1/4" (v)		48503	LK.SNK-N.04-04F
3/8" (v)		48504	LK.SNK-N.04-06F
SLANG			
1/4" (6mm)		48520	LK.SNK-SN.04-04
5/16" (8mm)		48521	LK.SNK-SN.04-05
3/8" (10mm)		48522	LK.SNK-SN.04-06

slangadapters voor vrouwelijke snelkoppeling 3/8"

		
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.06-04	
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.06-05	
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.06-06	
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.06-08	
	Slang	
	1/4" (6mm)	48540
	5/16" (8mm)	48541
	3/8" (10mm)	48542
	1/2" (13mm)	48543

snelkoppelingen ORION 3/8": Debiet bij 6 bar 2500l/m (max. werkdruk 1,4Mpa)

3/8"


Snelkoppeling standaard vrouwel.
 LK.SNK.44521R06



Veiligheidskoppeling
 LK.SNK.44527R06



Steknippels voor vrouwelijke snelkoppelingen 3/8" + 1/2"

DRAAD			
1/4"(m)		48594	LK.SNK-N.06-04M
3/8"(m)		48530	LK.SNK-N.06-06M
1/2"(m)		48590	LK.SNK-N.06-08M
3/4"(m)		48592	LK.SNK-N.06-12M

slangadapters voor vrouwelijke snelkoppeling 1/2"

		
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.08-04	
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.08-05	
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.08-06	
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.08-08	
slangadapter + buitendraad	LK.SNK-SA.08-12	
	Slang	
	1/4" (6mm)	48603
	5/16" (8mm)	48604
	3/8" (10mm)	48600
	1/2" (13mm)	48601
	3/4"(19mm)	48602

snelkoppelingen ORION 1/2": Debiet bij 6 bar 2800l/m (max. werkdruk 1,4Mpa)

1/2"



Snelkoppeling standaard vrouwel.
 LK.SNK.44531R08



Veiligheidskoppeling
 LK.SNK.44528R08-V
 LK.SNK.445281R08-M



Steknippels voor vrouwelijke snelkoppelingen 3/8" + 1/2"

DRAAD			
3/8"(m)		48531	LK.SNK-N.06-06F
1/2"(m)		48591	LK.SNK-N.06-08F
3/4"(m)		48593	LK.SNK-N.06-12F
SLANG			
1/4" (6mm)		48550	LK.SNK-SN.06-04
5/16" (8mm)		48551	LK.SNK-SN.06-05
3/8" (10mm)		48552	LK.SNK-SN.06-06
1/2" (13mm)		48553	LK.SNK-SN.06-08

Gelieve bij uw orders altijd de rode bestelnummers te gebruiken.



Snelkoppelingenset

Bevat 42 stuks snelkoppelingen 44516 en een gamma van 160 stuks adapters in een handig kuststof draagkoffertje. Artikelnummer 49010 Assortiment snelkoppelingen en adapters