

Persluchtketels

CE gekeurd en gecertificeerd
Gefabriceerd in de EU

Toepassingen: De verticale persluchtketel vraagt weinig vloeroppervlak en is voorzien van alle noodzakelijke aansluitingen en steunvoeten met bevestigingsgaten.

Installatie: Plaats altijd een complete appendageset samen met de juiste overdrukbeveiliging. Zorg ervoor dat de compressor nooit een explosief luchtmengsel of oplosmiddelen kan aanzuigen. Gebeurt dat wel dan kan een levensbedreigende situatie ontstaan. Controleer regelmatig of het condensaat wordt afgetapt.

Technische tekeningen zijn op verzoek leverbaar

Verticale CE-gekeurde persluchtketels - met keuringscertificaat

Werktemperatuur:
11 bar ketels: -10°C tot +100°C
12 bar ketels: -10°C tot +50°C

Tech Data
60119



Tech Data
60120



Blauw - RAL 5015

KETE



7700076	100	11
7700077	200	11
7700071	270	11
7700072	500	11
7700073	720	11
7700078	900	11
7700074	1000	12
7700075	2000	12
7700079	3000	12

Gegalvaniseerd

KETE



7700076GALV	100	11
7700077GALV	200	11
7700071GALV	270	11
7700072GALV	500	11
7700073GALV	720	11
7700078GALV	900	11
7700074GALV	1000	12
7700075GALV	2000	12
7700079GALV	3000	12

Appendagesets - verticale persluchtketels



Voor 270 liter verticale ketel

KETE



9923270

11



Voor 500 liter verticale ketel

KETE



9923500

11



Voor 720, 900 en 1000 liter verticale ketel

KETE



9923700

12

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele fittingen & staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Compressoren