

2

SLANGEN EN BUIZEN

VOOR DE COMPLETE PERSLUCHTINSTALLATIE



de eenvoudigste en goedkoopste persluchtinstallatie voor zelfplaatsing

	Pos.	Aant.	Artikelnummer	Omschrijving	Specificatie	Eenheids-prijzen	Totaal
	ALU BUIZEN à 4 m lengte, voor grotere Ø zie programma SicoAir op deze website						
	1		LME.ALU-BL.20-17-4	gekal. alu buis	Ø 20x17 mm		
	2		LME.ALU-BL.25-22-4*	gekal. alu buis	Ø 25x22 mm		
	3		LME.ALU-BL.32-29-4	gekal. alu buis	Ø 32x29 mm		
	4		LME.ALU-BL.40-37-4	gekal. alu buis	Ø 40x37 mm		
	5		LME.ALU-BL.50-46-4	gekal. alu buis	Ø 50x46 mm		
	6		LME.ALU-BL.63-59-4	gekal. alu buis	Ø 63x59 mm		
	ALU BUIZEN à 6 m lengte, voor grotere Ø zie programma SicoAir op deze website						
	7		LME.ALU-BL.20-17-6	gekal. alu buis	Ø 20x17 mm		
	8		LME.ALU-BL.25-22-6*	gekal. alu buis	Ø 25x22 mm		
	9		LME.ALU-BL.32-29-6	gekal. alu buis	Ø 32x29 mm		
	10		LME.ALU-BL.40-37-6	gekal. alu buis	Ø 40x37 mm		
11		LME.ALU-BL.50-46-6	gekal. alu buis	Ø 50x46 mm			
12		LME.ALU-BL.63-59-6	gekal. alu buis	Ø 63x59 mm			
	13		LME.BS-30	Buissnijder ALU-buizen	Ø 3-30 mm		
	14		LME.BS-63	Buissnijder ALU-buizen	Ø 20-63 mm		
	15		LME.BOB.04-36	Buisontbramer ALU/plastiek buizen binnen-buiten	Ø 4-36 mm		
	16		LME.BOB.50-63	Buisontbramer ALU/plastiek Buizen binnen-buiten	Ø 50-63 mm		
	Flexibele slangen met omvlechting voor compressor en expansielussen						
	17		SNV.FL.1000.R08	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R1/2"		
	18		SNV.FL.1000.R12	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R3/4"		
	19		SNV.FL.1000.R16	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R1"		
	20		SNV.FL.1000.R20	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R1 1/4"		
	21		SNV.FL.1000.R24	Flexibel met inox mantel	Ø 2 x R1 1/2"		
	Flexibele slangen met omvlechting niet geschikt voor compressor en expansielussen						
	23		SNV.FL.1500.R08	Flexibel met metalen mantel	Ø 2 x R1/2"		
	24		SNV.FL.1500.R12	Flexibel met metalen mantel	Ø 2 x R3/4"		
	25		SNV.FL.1500.R16	Flexibel met metalen mantel	Ø 2 x R1"		
	26		SNV.FL.1500.R20	Flexibel met metalen mantel	Ø 2 x R1 1/4"		
	27		SNV.FL.1500.R24	Flexibel met metalen mantel	Ø 2 x R1 1/2"		
	Flexibele slangen met omvlechting niet geschikt voor expansielussen en compressor						
	29		SNV.FL.500.R08	Flexibel met metalen mantel	Ø 2 x R1/2"		
	30		SNV.FL.500.R12	Flexibel met metalen mantel	Ø 2 x R3/4"		
	31		SNV.FL.500.R16	Flexibel met metalen mantel	Ø 2 x R1"		
	32		SNV.FL.500.R20	Flexibel met metalen mantel	Ø 2 x R1 1/4"		
	33		SNV.FL.500.R24	Flexibel met metalen mantel	Ø 2 x R1 1/2"		
	POLYAMIDE (PA 11/12): op rol à 50 of 100m, opgave druk bij 20°C, gebruikt voor verbruiksleidingen m. zwanenhals						
	35		LPA.WBL.15-12	PA-slang zacht blauw 15/12	DIN 73378, 15 bar		
	36		LPA.WBL.20-16	PA-slang zacht blauw 20/16	DIN 73378, 19 bar		
	37		LPA.WBL.22-18	PA-slang zacht blauw 22/18	DIN 73378, 13 bar		
	38		LPA.WBL.25-20	PA-slang zacht blauw 25/20	DIN 73378, 17 bar		
	POLYAMIDE (PA 11/12): op rol à 25m, andere lengten op aanvraag, gebruikt voor verbruiksleiding m. zwanenhals						
	39		LPA.WBL.15-1225	PA-slang zacht blauw 15/12	DIN 73378, 15 bar		
	40		LPA.WBL.20-1625	PA-slang zacht blauw 20/16	DIN 73378, 13 bar		
	43		LPA.TS.28	TECALAN-schaar voor slang	PA, PU... 4 tot 28 mm		
	44		LPA.TS-MES-28	MES voor TECALAN-schaar	PA, PU... 4 tot 28 mm		
SPIRAALSLANGEN IN PA en KOPPELINGEN: zie bladzijde E of klik hier							
						Totaal:	

Oranje kleur = gebruik onder voorbehoud

Groene kleur = onder voorbehoud voor compressor

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen

L-SA-002-Nf